

组成 Parts	Item	单位	SFL10/PP	SFL12/PP	SFL15/PP
成形组规格 Forming specifica	合模力 Clamping force	kg	60000	65000	65000
	模具行程 Mould plate stroke	mm	70*2	70*2	70*2
	拉杆行程 Stretching stroke	mm	240	240	220
	底模行程 Bottom die trip	mm	150	150	150
	瓶子间距 Cavity spacing	mm	95.25	95.25	76.2
	模穴数Mold cavity	cavity	10	12	15
	加热间距 Heating spacing	mm	50.8	50.8	50.8
瓶型规格 Container	瓶子容量 Bottle volume	ml	100-500	100~500	100~500
	牙部内径尺寸 Neck diameter	mm	18~30	18~30	18~30
	牙部高度尺寸 Neck height	mm	10~25	10~25	10~25
	支撑环最大外径 Support ring max diameter	mm	28~38	28~38	28~38
	最大瓶胚高度 Max preform height	mm	100	100	90
	最大瓶身直径 Max bottle diameter	mm	86	86	70
	最大瓶身高度 Max bottle height	mm	225	225	200
产能 Output	(300-500) ML	B.P.H	8000~11000	9000~13000	12000~16000
电力规格 Eletrical system	加热箱数量 Heating box number	units	14	18	20
	灯管数量 Heating lamp number	pcs	84	126	140
	总装电量 Total load power	kW	250	302	295
	加热功率 Heating power	kW	196	252	280
	频率 Frequency	Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
	电压 Voltage	V	360~400V	360~400V	360~400V
	耗电量 Power consumption	kW.h	160	225	225
空压规格 Air system	操作压力 Operating pressure	kg/cm ²	9	9	9
	低压耗气量 Low pressure consumption	L/min	3000	4000(有焊环)	4500
	吹瓶压力 Blowing pressure	kg/cm ²	18~20	18~20	18~20
	高压耗气量 High pressure consumption	L/min	3800	5800	5000
	操作压力 Operating pressure	kg/cm ²	3	3	3
	温度范围 Temperature range	°C	5~15	5~15	5~15
	消耗量 Consumption	kcal/hr	32500	42000	52500

冷冻水规格 Chiller water	流量Flow rate	L/min	200	240	300
冷却水规格 Cooling water	操作压力Operating pressure	kg/cm ²	3	3	3
	温度范围Temperature range	°C	20-30	20-30	20-30
	消耗量Consumption	kcal/hr	32500	47250	52500
	流量Flow rate	L/min	200	270	300
机台规格 Machine	机台尺寸 (含上坯) Machine dimension	meter	12000*5000*3850	12960*5500*3850	10600*5600*3950
	机台重量Machine weight	kg	18600	20000	22000

鼎浩 (长兴) 包装科技有限公司

地址: 中国浙江省湖州市长兴国家级开发区发展大道2587号

电话: 0572-6309699

邮箱: sales@tincoo.com

.....
Tincoo (Changxing) Packaging Technology Co., Ltd.

Add: No. 2587, Development Avenue, Changxing, Huzhou, Zhejiang Province, China

TEL: +86-572-6309699

EMAIL: sales@tincoo.com

www.tincoo.com

ISO9001 & CE

©Copyright DEMARK CO., LTD. Information subject to alteration. 2017-11版

◇ 由于印刷的关系, 故正式机器的颜色与所示的图片有部分差异, 一切以机器实样为准。

